

# PELLETVENT

nagrzewnica powietrza (24-250 kW)



Urządzenia typ Pelletvent model PLV 24, 35, 45, 80, 130, 250 dostarczane są jako zintegrowane urządzenie grzewcze w skład którego wchodzi nagrzewnica o mocy od 24 kW do 250 kW z palnikiem oraz zasobnikiem na pellet wraz z podajnikiem. Urządzenia PLV przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń w budynkach gdzie nie ma, bądź nie chcemy wykorzystywać instalacji wodnej. Ciepło wytwarzane w nagrzewnicy w postaci podgrzanego powietrza bezpośrednio (model PLV 24) lub przy pomocy kanałów powietrznych (model PLV 35-250) dostarczane jest do ogrzewanego pomieszczenia.



Automatyczny zapłon i praca na peliecie



Automatyczny innowacyjny system czyszczenia palnika



Niskie koszty użytkowania



Funkcje bezpieczeństwa i automatyczna diagnoza błędów

## PALIWA



pellet

## Główne właściwości

- możliwość pracy w różnego rodzaju obiektach i pomieszczeniach (idealne rozwiązanie do ogrzania szklarni, hali, biura, warsztatu itp.)
- komora spalania wykonana ze stali kwasoodpornej INOX
- konstrukcja w technologii 3-ciągowej zapewnia wysoką sprawność 92%
- możliwość zmiany miejsca nagrzewnicy w prosty sposób
- możliwość rozprowadzenia gorącego powietrza przez kanały
- prosta i wygodna eksploatacja – automatyczne wygarnianie popiołu i doskonały dostęp do czyszczenia
- nie wymaga instalacji grzewczej
- niskie koszty montażu
- prosta automatyka

## Zabezpieczenia

- kolanowy podajnik zapobiega cofaniu się ognia z palnika do podajnika
- elastyczny przewód podawania
- kontaktowy termostat bezpieczeństwa
- zabezpieczenie bezpiecznikowe
- w razie przerwy w dostawie energii elektr., wszystkie ustawienia są zachowane w pamięci sterownika

## DANE TECHNICZNE

TYP		PLV 24	PLV 35	PLV 45	PLV 80	PLV 130	PLV 250
Nominalna moc	kW	24	35	45	80	130	250
Klasa emisyjności		5	5	5	5	5	5
Średnica czopucha	mm	150	150	150	150	200	250
Głębokość	mm	880	880	880	1020	1175	1400
Szerokość	mm	510	510	510	553	710	1000
Wysokość	mm	1705	1705	1705	1900	2130	2630
Długość podajnika	m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Zużycie paliwa	kg/h	4,8	7,5	9,2	17,2	25,2	49,5
Przepływ ogrzanego pow.	m <sup>3</sup>	1500	2100	3400	4100	7600	15200
Pojemność zasobnika	lit	270	270	270	480	480	750
Max temp. pracy	°C	90	90	90	90	90	90
Temp. spalin dla mocy max.	°C	190	220	244	235	226	290
Max. pobór mocy	W	600	711	796	836	1986	3786
Pobór mocy wentylatora	W	499	595	595	635	1785	3585
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Waga całkowita	kg	124	125	138	170	380	550



Komora spalania wykonana z blachy kwasoodpornej INOX



Możliwość wykonania wylotu powietrza w dowolnych kierunkach



Palniki pelletowe Pelltec dedykowane do nagrzewnicy Pelletvent

