



ENERSAVE EN

Stalowy kocioł na olej lub gaz. Wielkość komory spalania, ilość i średnica płomieniówek zostały dobrane w sposób pozwalający na maksymalne wykorzystanie spalania i minimalizację strat ciepła. Panel sterujący urządzenia wyposażony w termostat bezpieczeństwa (STB), termostat palnika, wyłącznik główny, lampki sygnalizacyjne oraz wyłącznik zimnolatu, dodatkowo można zastosować także regulację pogodową. Moc od 17 do 5000 kW, pojemność komory spalania od 20 do 2200 dm³. Gwarancja 3 lata na korpus, rok na pozostałe elementy.

Producent: **THERMOSTAHL**
od **3490 zł**

(ceny katalogowe podlegają rabatom)
(w tym 22% VAT)



THERMOSTAHL POLAND

www.thermostahl.pl

THERMOSTAHL KOTŁY GRZEWcze

ENERNOX E-NOX

Stalowy kocioł trzyciągowy na olej lub gaz. Charakteryzuje się solidną konstrukcją, możliwością otwierania drzwi na prawą lub lewą stronę, cichą pracą oraz dużą powierzchnią grzewczą. W urządzeniu zastosowano podwójną izolację termiczną z wełny mineralnej z folią aluminiową o grubości 10 cm, która zapewnia minimalne straty ciepła. Moc od 17 do 3500 kW, pojemność komory spalania od 20 do 1805 dm³. Gwarancja 3 lata na korpus, rok na pozostałe elementy.

Producent: **THERMOSTAHL**
od **6190 zł**

(ceny katalogowe podlegają rabatom)
(w tym 22% VAT)



THERMOSTAHL POLAND

www.thermostahl.pl

MULTIPLIX CL

Stalowy kocioł przystosowany do spalania drewna, brykietów oraz węgla kamiennego i brunatnego. Po zamontowaniu palnika olejowego lub gazowego istnieje możliwość zasilania paliwami ciekłymi. Wyposażony w dużą komorę spalania, która umożliwia załadunek paliwa wystarczający na wielogodzinną pracę. Ruszt wykonany z rur stalowych bez szwu schładzany wodą. Moc 17-1163 kW, pojemność komory załadowniczej od 200 do 3000 dm³, czas pracy między zasypami do 10 godzin. Gwarancja 3 lata na korpus, rok na pozostałe elementy.

Producent: **THERMOSTAHL**
od **6299 zł**

(ceny katalogowe podlegają rabatom)
(w tym 22% VAT)



THERMOSTAHL POLAND

www.thermostahl.pl

THERMOSTAHL KOTŁY GRZEWcze

BIOPLEX HL

Stalowy kocioł z automatycznym podajnikiem paliwa, który umożliwia bezobsługową pracę do 14 dni. Przystosowany do spalania peletu, groszku węglowego, ziaren zbóż, pestek owoców, trocin, zrębek oraz drewna. Po zamontowaniu palnika olejowego lub gazowego istnieje możliwość zasilania paliwami ciekłymi. Wyposażony w dwustopniowy system zabezpieczający przed cofaniem płomienia (elektroniczny system wypychający z zaworem termostatycznym podłączonym do zbiornika wodnego, który gasi ewentualny ogień). Urządzenie można opalać większymi kawałkami drewna i węgla poprzez bezpośredni załadunek przez drzwi kotłowe. Moc 17-1163 kW, pojemność komory załadowniczej od 200 do 1500 dm³. Gwarancja 3 lata na korpus, rok na pozostałe elementy.

Producent: **THERMOSTAHL**
od **12 900 zł**

(ceny katalogowe podlegają rabatom)
(w tym 22% VAT)



THERMOSTAHL POLAND

www.thermostahl.pl