



KOTŁY WIELOPALIWOWE

THERMOSTAHL POLAND Sp. z o.o.

AL. WOJSKA POLSKIEGO 42B, 05-800 PRUSZKÓW

TEL./FAKS 022 758 40 96, TEL. 022 738 71 45-46, TEL. KOM. 0 692 460 887, 0 692 460 918

www.thermostahl.pl, e-mail: thermostahl@thermostahl.pl

Gdzie się stosuje?

W nowych i modernizowanych instalacjach c.o. – zarówno w budynkach jedno- i wielorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej, zakładach produkcyjnych, magazynach, halach sportowych i widowiskowych

Jakie mają zalety?

- spalanie wielu paliw w jednym kotle w tym także gaz/olej
- załadunek większych paliw bezpośrednio do komory spalania
- dwupoziomowy system podawania paliwa (2 oddzielne podajniki ślimakowe)
- wysoka sprawność (powyżej 87%)
- długi czas pomiędzy zasypami nawet do 10 dni
- kłapa zasobnika podnoszona teleskopowo (jak w samochodach) – BIOPLEX HL
- podwójny system zabezp. przed cofaniem płomienia (zawór wodny i śluza powietrzna)
- zasobnik z lewej lub prawej strony
- szeroka gama modeli od 17 do 1163 kW
- prawie bezobsługowa praca kotła
- łatwy serwis i konserwacja

Charakterystyka

NAZWA	TYP	WYMIARY (gt. x szer. x wys.) [mm]	MOC [kW]	RODZAJ ZASYPU	PALIWO	POJ. KOMORY ZAŁADOWCZEJ [kg]	CZAS MIĘDZY ZASYPAMI [h]
BIOPLEX	HL	1440x1550x970 (dla 17 kW) 2400x2140x1970 (dla 233 kW) 2900x1163x3580 (dla 1163 kW)	17-1163	górny do zasobnika, następnie automatycznie podajnikiem do paleniska i czołowy przez drzwi frontowe	pellet, węgiel ekogroszek, ziarna zbóż, biomasa, trociny, kłody drzewa, gaz, olej opałowy	80-950 (poj. zasobnika paliwa)	do 240 (dla 23 kW), do 70 (dla 1163 kW)
MULTIPLY	CL	1720x880x1370 (dla 70 kW) 2160x1095x1565 (dla 233 kW) 2750x1420x2550 (dla 698 kW)	70-1163	czołowy przez drzwi frontowe	drewno, węgiel, brykiet, zrębki, trociny, biomasa	90-2100	do 10 (dla 70 kW), do 7 (dla 1163 kW)
MULTILINE	ML	930x560x880 (dla 17 kW) 1210x760x1010 (dla 60 kW)	17-58			75-130	od 6 do 8 (dla 17 kW), do 7 (dla 58 kW)

Wyposażenie: sterownik, podajnik ślimakowy z motoreduktorem, zasobnik paliwa, dmuchawa, zawór wodny, ruszty żeliwne (małe HL), zawirowywacze, termostat mechaniczny (ML, CL)



PELLET



WĘGIEL GROSZEK



ZBOŻE



DREWNO

Informacje dodatkowe

Kraj produkcji: kraje UE

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć dystrybutorów i partnerów handlowych

Aprobata i certyfikaty: Certyfikat UDT, TÜV, Oznakowanie CE, ISO 9001, Atest Ekologiczny

no-Energetyczny wydany przez ICHPW, PN-EN 303-5, znak CE, TÜV

Gwarancja: 3 lata na korpus kotła, na pozostałe elementy rok

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia, bezpłatny transport (warunki ustalone indywidualnie), projekty techniczne i audyty energetyczne, pomoc przy ubieganiu się o dotacje

i kredyty, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, materiały projektowe dostępne na płytach CD, bezpłatne katalogi produktów

Pozostała oferta: nowoczesne kotły gazowe i olejowe małej i dużej mocy, palniki pelleto-we, nagrzewnice powietrza, kolektory słoneczne