


## Karta produktu

		<b>KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 2015/1187 UZUPEŁNIAJĄCYM DYREKTYWE PARAMETRU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE</b>											
Nazwa i adres dostawcy urządzenia		THERMOSTAHL POLAND SP. Z O. O. Al. Wojska Polskiego 42B, 05-800 Pruszków Tel. 22 758 40 96, thermostahl@thermostahl.pl, www.thermostahl.pl											
<b>PARAMETRY URZĄDZENIA</b>		<b>J.M.</b>		<b>IDENTYFIKATOR MODELU</b>									
		Biocarbon Max 80	Biocarbon Max 100	Biocarbon Max 120	Biocarbon Max 150	Biocarbon Max 200	Biocarbon Max 240	Biocarbon Max 300	Biocarbon Max 350	Biocarbon Max 400	Biocarbon Max 480		
Klasa efektywności energetycznej	-	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E		
Znamionowa moc cieplna	kW	80	100	120	150	200	240	300	350	400	480		
Współczynnik efektywności energetycznej EEI	-	84	84	84	84	84	84	84	85	85	86		
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	%	84	84	84	84	84	84	84	85	85	86		
Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji urządzenia	-	Przed przystąpieniem do montażu, uruchomienia oraz eksploatacji kotła należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń zawartych w DTR urządzenia (INSTRUKCJA OBSŁUGI (DTR) MONTAŻ, UŻYTKOWANIE, KONSERWACJA).											