



Kotły na pellet DuoKolub ekogroszek

DuoKo to nowoczesny kocioł centralnego ogrzewania, który dzięki unikalnemu rozwiązaniu występuje w dwóch wersjach palnikowych.

DuoKo ekogroszek – to kocioł do efektywnego spalania ekogroszku na obrotowej retorcie renomowanej firmy Pancerpol.

DuoKo pellet – to kocioł z samoczyszczącym oraz obrotowym palnikiem na pellet firmy KIPI.

Obie wersje kotła wzajemnie się nie wykluczają. Posiadając już kocioł w każdej chwili można dokonać zamiany z palnika na ekogroszek na palnik pelletowy i odwrotnie nie tracąc przy tym parametrów związanych ze świadectwem 5 klasy oraz ecodesign!

Jest to najnowsze sztandarowe rozwiązanie firmy KOTŁOSPAW, jako nieliczni w Polsce oferujemy kocioł DuoKo w którym możliwe jest zastosowanie dwóch różnych palników w zależności od potrzeb i wymogów, a przy tym bez konieczności zakupu całego nowego urządzenia i jego demontażu.

DuoKo to kocioł górnokanałowy w pełni automatyczny, obsługa użytkownika ogranicza się do załadunku paliwa oraz usunięcia popiołu. Okresowo zaleca się wyczyszczenie kanałów konwekcyjnych. Sterowanie kotła jest bardzo intuicyjne i posiada rozbudowane moduły, ma możliwość podłączenia aż 4 pomp obiegowych, a kontrolę nad pracą kotła możemy prowadzić poprzez aplikację w naszym smartfonie bądź laptopie.











5 letnia gwarancja przy zamontowaniu zaworu mieszającego i zgłoszeniu na stronie www.kotlospaw.pl

W wersji pelletowej

dopłata do sterownika dotykowego Touch 370 zł brutto

Moc nominalna	Wielkość powierzchni ogrzewanej	Rodzaj palnika	Cena netto	VAT	Cena brutto
15 kW	0 150? 0 200? *	DuoKo ekogroszek	9 349,59 zł	2 150,41	11 500,00 zł
	0-150 m ² 0-200 m ² *	DuoKo pellet	10 853,66 zł	2 496,34	13 350,00 zł
24 kW	150 240 2 200 220 2+	DuoKo ekogroszek	9 837,40 zł	2 262,60	12 100,00 zł
	150-240 m ² 200-320 m ² *	DuoKo pellet	11 463,41 zł	2 636,59	14 100,00 zł
34 kW	240 250 3 220 460 34	DuoKo ekogroszek	10 528,46 zł	2 421,54	12 950,00 zł
	240-350 m ² 320-460 m ² *	DuoKo pellet	12 422,76 zł	2 857,24	15 280,00 zł
45 kW		DuoKo ekogroszek	11 788,62 zł	2 711,38	14 500,00 zł
	350-450 m ² 460-600 m ² *	DuoKo pellet	14 268,29 zł	3 281,71	17 550,00 zł

^{*} nowe budownictwo

Do wyboru jedna z dwóch opcji: podajnik na ekogroszek









PARAMETRY TECHNICZNE						
Typ kotła		15	24	34	45	
Moc kotła	kW	15	24	34	45	
Zakres mocy	kW	4,5-15	6,5-24	8,5 - 34	11,5 - 45	
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia	m²	0-150 * 0-200 **	150-240 * 200-320 **	240-350* 320-460**	350-450* 460-600**	
Pojemność zasobnika groszek	kg	173	179	192	192	
Pojemność zasobnika pellet	kg	145	145	160	160	
Masa zestawu bez wody	kg	347	374	445	445	
Pojemność wodna kotła	l	74	90	103	103	
Paliwo	ekogroszek	Węgiel kamienny sortyment groszek energetyczny 31.2 o granulacji 5÷25 mm. Wartość opałowa 26 MJ/kg				
zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012	pellet	Pellet 6–8 mm, pestki i granulat we frakcji 5–10 mm. Klasa paliwa C1				
Maksymalna temperatura wody	°C	85				
Stałopalność	dni	2-7				
Sprawność	%	902				
Wymiar przekroju komina	ø	180				
Moc zapalarki	W	150				
Vyáása nymylaszanisma	zasilanie	2 × 1" Gw				
Króćce przyłączeniowe	powrót	2 × 1" Gw				

^{*} przy budynkach starszych z gorszą izolacją termiczną 100 W/m²


(podane w tabeli wartości są orientacyjne, nie uwzględniają specyfiki danego obiektu)





OGRZEWANIE TAŃSZE DO 70%





WYMIARY								
DuoKo	j.m.	15 kW	24 kW	34 kW	45 kW			
Α	mm	1459	1459	1459	1459			
В	mm	1173	1173	1230	1230			
С	mm	508	538	608	608			
D	mm	658	628	620	620			
E	mm	505	545	597	597			
F	mm	616	646	700	700			
G	mm	89	89	89	89			
Н	mm	1354	1354	1354	1354			
1	mm	1854	1854	1854	1854			
а	Ø	1" Gw	1" Gw	1"Gw	1"Gw			
b	Ø	160	160	160	160			

www.thermostahl.pl



Miejsce na pieczątkę autoryzowanego instalatora/dystrybutora

^{**} przy budynkach nowszych z lepszą izolacją termiczną 75 W/m².